

Echipamente pentru desfundat conducte

ROCAM® mobile

Sistem TV dual, acumulator și rețea, pentru inspectarea conductelor

Pentru țevi între Ø 50 - 150 mm
 Cap cameră Ø 33 mm
 Grosimea cablului Ø 4.5 mm
 Lungime cablu 36 m

- Trecerea ușoară prin îndoituri datorită capului flexibil
- Foarte ușor de folosit
- Ușor de întreținut
- Control continuu al luminozității diodelor
- Compartiment integrat pentru păstrarea cablului
- Indicator nivel acumulator
- Alimentare dublă
 - rețea 230V
 - acumulator 18V

• Carcasă din plastic special ABS pentru o protecție sporită, putând fi folosită și în condiții grele pe șantiere de construcție.



• Material nou al cablului, mai rezistent și fiabil

Contor opțional



• Cablu întărit antirăsucire

• Rozete de ghidare pentru centrarea camerei în țevă

• Închidere simplă a alimentării acumulatorului pentru prevenirea defectării

• Încărcător integrat cu indicarea nivelului de încărcare pentru o viață mai lungă a acumulatorului.

• Viziera monitorului are și rolul de a proteja de lumină pentru o bună calitate a imaginii.

• Contor digital pe ecran pentru localizarea problemei



• Monitor TFT cu 35% mai mare

• Intrări / ieșiri video pentru redări și înregistrări

• Cadru tubular de oțel asigurând stabilitate și transport comod



• Iluminare cu diode pentru o imagine cât mai clară, pentru un diagnostic exact.

Cod	Descriere
6.9420	ROCAM® mobile a/n standard
6.9425	ROCAM® mobile a/n cu contor
6.9430	ROCAM® mobile a/n cu contor și sistem de localizare

Cod	Descriere
6.9520	ROCAM® mobile color standard
6.9525	ROCAM® mobile color cu contor
6.9530	ROCAM® mobile color cu contor și sistem de localizare

Sistem de inspecție a țevilor ROTHENBERGER



Echipe pentru desfundat conducte

R 600 - Mașină pentru desfundat conducte

Până la 150 mm

Motor 0.4 kW reversibil, sistem de conexiune spirale tip Center-Lock, avans manual al spiralei prin buclă, spirale Ø16 și 22 sau Ø8 și Ø10 mm cu adaptor.



Cod	Descriere
7.2665	R 600 Mașină de bază
7.2675	R 600, cu set spirale și accesorii tip 22
7.2956	Set de spirale și accesorii tip 22-22-16

R 750 - Mașină pentru desfundat conducte

Până la 200 mm

Motor 0.9 kW, spirale Ø 22 și Ø 32.



Cod	Descriere
7.2910	R 750 Mașină de bază

ROSPEED 3F

Mașină cu tambur pentru desfundat conducte până la 125 mm diametru



Mașină cu avans automat și ATC (sistem automat de control al rotației) pentru instalatori și firme specializate în curățiri de conducte.

Mașină ușoară, robustă cu avans spirală ușor de urmărit, cu sistem de 3 roți pentru urcat trepte, îngustă, foarte mobilă.

Sistem asistat electronic cu 3 moduri de funcționare între 270 și 340 rpm.



Cod	Descriere
7.2960	ROSPEED 3F, 230 V, cu spirală ø16mm și set accesorii

ROPUMP® SUPER PLUS / SUPER PRO

Pompe profesionale pentru desfundat cu adaptor scurt pentru lavoare, chiuvete, căzi și adaptor lung pentru WC.



ROPUMP® SUPER PLUS



ROPUMP® SUPER PRO

Cod	Descriere
7.2070X	ROPUMP® SUPER PLUS
7.2050	ROPUMP® SUPER PRO

ROSPI H + E

Unitate manuală cu posibilă conectare la aparat pentru curățat conducte. Prevăzută cu mâner pentru acționare cu mâna și cu ax hexagonal pentru acționare cu o mașină electrică convențională.

- Flexibilă, pătrunde în spații greu accesibile
- Carcasă rezistentă la impact, cu bună protecție împotriva murdăriei
- Pătrunde prin orificii mici, nu este nevoie să demontați chiuveta sau sifonul.



Cod	Descriere
7.1990	ROSPI 6 H + E; 4,5m
7.1995	ROSPI 8 H + E; 7,5m
7.2000	ROSPI 10 H + E; 10m

ROJET 30/130

Mașină cu jet de apă pentru curățat canale de scurgere. Pachetul complet ROTHENBERGER include și remorca cu prelată. Mașină puternică cu presiune de curățare de 130 bar, cu un debit de 30 l apă/min. ROJET 30/130 poate fi folosit la conducte până la 200 mm; vinci de inox, motor termic în 4 timpi cu un cilindru de putere 9,5 kW.



Cod	Descriere
7.6300	ROJET 30/130 - complet
7.6301	ROJET 30/130 - fără remorca cu prelată
7.6303	Set 5 capete desfundat ROJET 30/130
7.6191	Injector absortje

